


РЕДУКТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ NORDIC



РЕДУКТОР ДЛЯ ГАЗОВИХ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВПОРСКУВАННЯ З ВБУДОВАНИМ ФІЛЬТРОМ

Редуктор **AT09 Nordic** зарекомендував себе як еталон надійності та продуктивності у системах на зрідженому нафтовому газі (**LPG**). Як успішне продовження розвитку сімейства **AT09**, він демонструє покращену ефективність порівняно з попередніми моделями **Alaska** та **Artic**.

Редуктор **AT09 Nordic** вирізняється високою точністю, надійністю та безпекою в роботі.

Основні характеристики та переваги:

- **Цільна конструкція корпусу:** Моноблочна структура підвищує механічну міцність та знижує ризик витоків, забезпечуючи довготривалу стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації.
- **Повне розділення контурів газу та охолоджувальної рідини:** Незалежна конструкція контурів запобігає тепловому взаємовпливу, що сприяє ефективнішому теплообміну та стабільному потоку газу.
- **Попередній підігрів газу на вході редуктора:** Ця функція покращує процес випаровування

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

LPG, особливо при низьких температурах, забезпечуючи **стабільну подачу пального до двигуна.**

- **Оптимізована конструкція контурів:** Удосконалений шлях проходження газу та **глибший канал для охолоджувальної рідини** забезпечують кращий теплообмін, підвищену ефективність і **стабільну роботу редуктора.**

Завдяки **сучасним інженерним рішенням і продуманій конструкції, редуктор AT09 Nordic** гарантує **ефективну, безпечну та надійну роботу** у системах переобладнання автомобілів на газ.

Ремкомплект редуктора AT09 NORDIC: [RGAT2085V](#)

SKU: RGAT3890V

PRODUCT DESCRIPTION

ОПИС ПРОДУКТУDati tecnici

ВЕРСИЯ	NORDIC
Тип продукту	Редуктор для пропан-бутанових газових систем послідовного розподіленого впорскування (ГБО 4- го покоління)
Матеріал	Алюмінієвий литий під тиском корпус
Вага	1.30 кг
Габаритні розміри (мм)	125x125x105 мм
Максимальний тиск на вході	3 МПа (30 бар)
Тиск на виході *	регульований від 90 до 180 кПа
Напруга котушки	12 В DC
отужність котушки	11 Вт
Підключення котушки	роз'єм Fast-on (AMP за запитом)
Вхід газу	різьблення M10x1 трубка Ø 6 мм
Вихід газу	під шланг Ø 12 мм
Потужність двигуна	до 125 кВт

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Підключення MAP

фітинг Ø 6 мм

* відносно показників MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it